

SPOT/PRO

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos compactos LED COB.

Temperatura de color 4000K (estándar). Disponible, 3000K, 6000K.

Sistema óptico: Difusor óptico.

Distribución luminosa: Ópticas de 15°, 22°, 40°, 60°, 90° (estándar).

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95. Disponible, regulable DALI.

Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio. Reflector: Aluminio brillante. Cierre: Cristal transparente templado.

Acabado: Color negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED compact modules COB.

Temperature color 4000K (standard). Available, 3000K, 6000K.

Optical system: Optical diffuser.

Light distribution: Lenses 15°, 22°, 40°, 60°, 90° (standard).

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95. Available, dimmable DALI.


Materials: Body: Cast aluminum. Reflector: Polished aluminum. Cover: Clear tempered glass.

Surface finish: Black color RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD


SPOT/PRO 90°-60W




SPOT/PRO 40°-60W




SPOT/PRO 15°-60W






SPOT/PRO 60°-60W



SPOT/PRO 22°-60W




MONTAJE/MOUNTING



ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
SPT115K4N	SPOT/PRO-90°-30W 5450lm/840	30W	5450	181 lm/W	4000
SPT118K7N	SPOT/PRO-90°-50W 8725lm/840	50W	8725	174 lm/W	4000
SPT1110KN	SPOT/PRO-90°-60W 10000lm/840	60W	10000	166 lm/W	4000