

PRZ/OP 24V RGB

ES

Montaje: Adosado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD RGB.

Sistema óptico: Difusor opal.

Distribución luminosa: Directa.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio estándar con sección de 17 mm para instalar en superficie. Difusor: Opal.

Acabado: Color blanco. Bajo consulta, aluminio anodizado, negro anodizado.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD RGB.

Optical system: Opal diffuser. RGB.


Light distribution: Direct.

Materials: Body: Standard aluminum profile with 17 mm section for installation on the surface. Diffuser: Opal.

Surface finish: White color. Under request, aluminum anodized, black anodized.



PRZ/OP 24V RGB



24V
DC

MONTAJE ADOSADO

SURFACE MOUNTING

IP
20

IP
68

Longitud a medida/Custom length
Bajo consulta/ Under request

Acabado/Surface finish



BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST



CONTROLADOR RGB + CCT
RGB + CCT CONTROLLER



FLICKER
FREE





10 CM

Conexión máxima del driver/Maximum driver connection

5 m (una alimentación/one supply)

10 m (dos alimentaciones/two supplies)

MONTAJE/ MOUNTING



ESTANDAR/STANDARD



5 AÑOS
5 YEARS



24V
DC



IP 20
IP 68



IK 05



CLASE I
CLASS I



50.000h
L80B10



-20°
+35°



CRI 80

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
PO01R4K1B	24V DC IP-20 PRZ/OP-14.4W/m 1440lm/m RGB 24V	0,2	14.4W	1440	100 lm/W	RGB
POP1R4K1B	24V DC IP-68 PRZ/OP-IP68-14.4W/m 1440lm/m RGB 24V	0,2	14.4W	1440	100 lm/W	RGB